

# Ficheros

Por Paco Aldarias Raya

Impreso: 17 de mayo de 2005

Email: [pacolinux arroba inicia punto es](mailto:pacolinux@pacolinux.es)

Web: <http://pagina.de/pacodebian>

Con Linux Debian. En Valencia (España)

El documento tiene version .html, y .pdf, cambiando en el navegador la parte final podrás acceder a ambos.

Este documento es de libre reproducción siempre que se cite su fuente.

Realizado con: **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**

## Índice

Índice	1
1. Teoría	1
2. Práctica	2
3. Ejercicios	2

### 1. Teoría

Vamos a ver una serie de comandos básicos de usuario

Desde consola:

- Crear fichero vacio: `touch nombre_fichero`
- Copiar el fichero origen en destino: `cp origen destino`
- Cambiar el nombre del fichero origen por destino: `mv origen destino`
- Borrar fichero: `rm nombre_fichero`

En Konqueror:

- Crear fichero vacio: Editar - Crear Nuevo - Archivo de texto
- Copiar el fichero origen en destino. Aqui abrir la ventana origen y la ventana destino Pinchar el origen y soltar en destino.

- Mueve el nombre del fichero origen en destino: Pulsar el boton derecho sobre el nombre del fichero Renombrar.
- Borrar fichero: Pulsar el boton derecho sobre el nombre del fichero Borrar

## 2. Práctica

1. Abrir la consola.
2. Crea el fichero fich1:  
touch fich1
3. Crea el directorio dir1:  
mkdir dir1
4. Copia fich1 en dir1:  
cp fich1 dir1/
5. Nos pasamos a dir1  
cd dir1
6. Copiamos fich1 en fich2  
cp fich1 fich2
7. Vemos que hay en dir1:  
ls -la
8. Cambiamos el nombre de fich2 a fich3:  
mv fich2 fich3
9. Vemos que hay en dir1:  
ls -la
10. Borrarnos fich3:  
rm fich3
11. Sumimos un directorio:  
cd ..
12. Borrarnos fich1 de dir1:  
rm dir1/fich1
13. Borrarnos fich1:  
rm fich1
14. Borrarnos dir1:  
rmdir dir1

### 3. Ejercicios

Hacer desde consola y desde konqueror :

1. Crear los directorios dir2
2. Crear dentro del directorio dir2, los ficheros vacios: fich1,fich2
3. Copiar fich1 en fich2
4. Renombrar fich2 con fich3
5. Borrar fich1,fich3 y dir2